



ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**"ВИА"**

450049 РБ г. Уфа E-mail: [mail@740745.ru](mailto:mail@740745.ru)

ул. Новоженова 90/8 <http://www.740745.ru>

Тел.: (347) 2-740-745, факс: (347) 292-91-70

## Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л)

Предназначение: для обмотки магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в качестве изолирующего и защитного покрытия, а также для ремонтных работ. Температурный диапазон эксплуатации ленты от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $30^{\circ}\text{C}$ . Средний ресурс работы ленты не менее 10 лет. Работы по нанесению ленты на трубопровод рекомендуется производить при температуре не ниже  $5^{\circ}\text{C}$ .



Прочность при разрыве, Н/см	не менее 80
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 160
Температура хрупкости, $^{\circ}\text{C}$	не выше - 30
Удельное объёмное электрическое сопротивление при $20^{\circ}\text{C}$ , Ом.см	не менее $1 \times 10^{11}$
Липкость, сек	не менее 25
Толщина пленки, мк	$400 \pm 50$
Ширина, мм	$450 \pm 10$
Вес рулона, кг	30-32

Упаковка: ленту наматывают в рулоны на бумажные шпули. Каждый рулон ленты упаковывают в полиэтиленовый/полипропиленовый мешок.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. При хранении ленты при отрицательной температуре перед эксплуатацией рулоны прогреть в течение суток при температуре  $20^{\circ}\text{C}$ .